

TUOTANTO JA RAAKA-AINEET

Alueelle tuodaan pilaantumattomia maa-aineksia enintään 5 000 tonnia vuodessa. Läjitys pyritään tekemään siten että varastoalueeksi suunnitellulle alueelle läjitetään parhaiten kantavat maat. Heikommin kantavat maat läjitetään mahdollisuuksien mukaan alueen reunoille. Ylijäämämaiden käsittely tapahtuu kuorma-autoilla, kaivinkoneilla ja pyöräkuormaajilla. Läjitysalue on esitetty liitteenä olevassa asemapiirustuksessa.

Betoni- ja tiilijätteet varastoidaan alueella kootusti. Ylijäämäbetonia ja tiiliä varastoidaan enintään 300 tonnia/vuosi. Asfalttia varastoidaan alueella enintään 300 tonnia/vuosi. Betoni-, tiili- ja asfalttijätteet murskataan hyödyntämiskelpoiseksi kaivinkoneilla ja raudat erotetaan hyötykäyttöön. Varastointi tapahtuu kasoihin keräämällä. Kasat ilmenevät karttaliitteestä.

Aluetta käytetään myös muuhun varastotoimintaan, mutta se ei vaadi ympäristöluvitusta. Alueella ei säilytetä polttoaineita. Alueella ei tule vesi- eikä sähköjohtoa. Mikäli alueelle tulisi sähkö- tai vesi, niin ne eivät liity ympäristöluvan mukaiseen toimintaan.

Liittymässä oleva puomi estää asiatonta toimintaa alueella. Puomi pidetään suljettuna silloin, kun alueella ei aktiivisesti toimita. Mikäli ulkopuolisille annetaan lupa tuoda jätettä, vastaanotto tehdään kontrolloidusti ja vastaanotettavat kuormat tarkkaillaan vähintään silmämääräisesti.